

## MasterBox S-500



DESENGORDURANTE ALCALINO  
SUPERFÍCIES E MAQUINARIA

### Pictogramas de uso:



### Apresentação:

**MBSF500:** 1 bolsa de 6 kg.

### Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO  
9001/ISO 14001 GESTÃO



TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORME:  
**Regulamento 648/2004/CE**

### Descrição:

Produto de limpeza alcalino muito concentrado e desengordurante muito efetivo. Elimina enérgicamente as gorduras requemadas e incrustadas e facilita uma limpeza muito rápida, graças a seus componentes de alta penetração.

### Aplicações:

Muito efetivo para a limpeza em profundidade de todo o tipo de superfícies com acumulação de gorduras, especialmente indicado para chapas de assar, placas de forno, e superfícies até 70°C.

### Modo de Utilização:

Dosear 25 ml/balde de 5 l água (0,5%) ou 50 ml/l para pulverizador (5%).



### Características técnicas:

#### \*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido transparente
COR:	Vermelho
ODOR:	Característico
DENSIDADE (20°C):	1162 - 1166 kg/m <sup>3</sup>
pH:	13 - 14

\*COMPOSIÇÃO: Mistura: solução aquosa em base, alcalis e agentes de superfícies.

### Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

### Segurança e Manejo:

PERIGO. Contém: Hidróxido de potássio; Poliglicosido de alquilo. Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. Eliminar o conteúdo e/ou o recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens respetivamente. USO PROFESSIONAL.

### Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.  
Tel. (+34) 91.691.02.63

