



## TASKI® Jontec Eternum

### Emulsão de elevado brilho para pavimentos

#### Descrição


Emulsão de elevado brilho, antiderrapante, para a maioria dos tipos de pavimentos duros, lisos e resistentes à água. A sua tecnologia proporciona uma resistência superior ao tráfego, ao desgaste e à sujidade. Garantia de custos reduzidos de manutenção, fomentando assim a produtividade. Ideal para todas as áreas de prestígio e tráfego elevado, onde as emulsões comuns necessitam de um elevado nível de manutenção. Adequado para aplicação com os métodos tradicionais, bem como com TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de proteção do pavimento de acabamento de qualidade superior e melhora a produtividade na aplicação da proteção, enquanto reduz o consumo de produto e os resíduos de embalagens. Com o TASKI ProSpeed pode ser controlado o consumo do produto ao mesmo tempo que se proporciona uma camada de proteção uniforme e de elevada qualidade.

#### Propriedades

- Camada protetora de elevado brilho
- Proteção dura, duradoura e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimento
- Resistência antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047
- Fácil de reparar

#### Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento ao proporcionar um acabamento de longa duração e elevado brilho
- Resistência superior ao desgaste e à sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Adequado para a maioria dos tipos de pavimento, tais como vinil, sintético, linóleo, pedra, madeira tratada e cortiça. Aplicar uniformemente para um nivelamento perfeito
- Prevenção antiderrapante garantida para segurança dos colaboradores e clientes
- Reage à maioria dos métodos mais comuns de manutenção
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões
- Para garantir resultados superiores escolher a aplicação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, que está comprovado reduzir a fadiga do utilizador, quando comparado com os métodos tradicionais de aplicação, ao mesmo tempo que melhora os resultados e a produtividade





# TASKI® Jontec Eternum

## Instruções de utilização

1. Tratar apenas pavimentos decapados, completamente enxaguados e secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um dos selantes da Diversey antes da aplicação.
2. Quando utilizado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, ler o manual de instruções e o rótulo do produto para os procedimentos de instalação e utilização antes da sua aplicação.
3. Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente enquanto ainda estiver molhado em camadas sobrepostas de 1 a 1,5 m. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de maneira semelhante. Aplicar duas camadas em pavimentos lisos e não porosos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos.
4. **Linóleo:** Após a primeira camada ter secado, alisar o pavimento de linóleo com uma monodisco equipada com um disco azul, em seguida limpar com uma mopa molhada e deixar secar completamente antes de aplicar as camadas adicionais.
5. **Decapagem superficial e aplicação de nova camada:** Utilizar um decapante da Diversey para remover uma camada de emulsão e remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar a(s) camada(s) adicional(is).

## Dosagem:

TASKI Jontec Eternum está pronto a usar.

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido branco leitoso

pH (puro): ≈ 8,5

Densidade relativa (20 °C): 1,036 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar ou utilizar a temperaturas inferiores a 5°C. Apenas para uso profissional / especialistas.

## Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, totalmente enxaguados e completamente secos. Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado (vinil almofadado) e madeira não tratada ou cortiça. Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

## Homologações

Resistência antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.

## Embalagem disponível

O TASKI Jontec Eternum está disponível em 2x5L e 4x2,5L em bolsas ProSpeed.