



TASKI®

Jontec Tensol

F3d

## Produto para limpeza e manutenção de pavimentos - Quattro Select

### Descrição

Produto para limpeza e manutenção de pavimentos, sem criação de película. Indicado para a limpeza e manutenção de pavimentos duros, protegidos e não-protégidos, resistentes à água. Cria uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade. Produto é doseado automaticamente de forma precisa através do sistema Quattro Select garantindo um controlo total dos custos e segurança.

### Propriedades

- Contém um aditivo deslizante
- Fragrância fresca
- Limpa e mantém sem criar película
- Ação rápida, baixo teor de espuma
- Aplicação versátil
- Fórmula equilibrada à base de ingredientes de manutenção solúveis em água
- Tecnologia única, patenteada de Neutralização de Odores (O.N.T.)

### Benefícios

- Limpa e mantém sem criar película, criando uma superfície antiderrapante e repelente da sujidade
- Ideal para utilização com autolavadora
- Aditivo deslizante facilita o método de mopa molhada
- Também adequado para utilização com monodisco, através dos métodos de mopa húmida (remoção de pó) e de spray
- Com Tecnologia Neutralizadora de Odores (O.N.T.) que destrói as moléculas de mau odor, deixando uma fragrância fresca e duradoura
- Ideal para uma nova geração de pavimentos (pavimentos de poliuretano/ pavimentos pré-tratados)

### Instruções de utilização

Rodar o seletor amarelo QuattroSelect para o produto selecionado de acordo com a aplicação.

### Método de mopa molhada:

1. Dosear /diluir o produto numa garrafa pulverizadora cheia de água.
2. Pulverizar o produto com um pano/esponja ou mopa e limpar.
3. Enxaguar ou substituir o pano regularmente.



© A.I.S.E.

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais, para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.



TASKI®

Jontec Tensol

F3d

#### Método de Balde/de Máquina:

1. Dosear o produto no tanque ou balde cheio de água.
2. Aplicar a solução com uma mopa limpa, autolavadora ou monodisco.
3. Remover a solução suja.
4. Polir para um brilho extra (TASKI IntelliPad é o disco perfeito).

#### Dosagem:

O produto só pode ser doseado através do nosso sistema de diluição controlada Quattro Select

**Método de spray:** 4% / 1:25

**Método de balde/máquina:** 0.2% (1:500) para sujidade leve / 0.4% para sujidade difícil

Favor consultar o manual de instalação da unidade Quattro Select para selecionar a diluição correta

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

#### Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor, transparente

pH (puro): ≈ 9

pH (em uso): ≈ 9

Densidade relativa (20 °C): ≈ 0,97 g/cm<sup>3</sup>

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

#### Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

#### Compatibilidade do produto

Não utilizar em pavimentos sensíveis à água, ex: madeira não protegida.

#### Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento da UE EC 648/2004, relativo aos detergentes.