

Desengordurante forte, seguro em alumínio

Descrição

Suma Break Up D3.5 é um desengordurante concentrado líquido para a limpeza de superfícies muito sujas numa cozinha.

Propriedades

Suma Break Up D3.5 é um detergente líquido alcalino adequado para a limpeza manual de sujidade difícil em todas as superfícies de uma cozinha, tais como pavimentos, equipamento, exaustores, fogões. É o produto ideal para o humedecimento de superfícies e a remoção eficaz de todo o tipo de gorduras e comida ressequida. A sua fórmula é de tal maneira equilibrada que o produto é seguro para utilizações em superfícies de alumínio. Suma Break Up 3.5 é especialmente adequado para limpeza de pavimentos tanto manualmente com mopa como com equipamento de pulverização de baixa pressão.

Benefícios

- Fórmula poderosa elimina as sujidades mais difíceis e deixa as superfícies limpas e brilhantes
- Dissolve os resíduos, prevenindo a reposição dos mesmos
- Utilização segura em alumínio
- Adequado para utilização com pulverizador de espuma

Instruções de utilização

A dose mínima recomendada é de 10 ml de Suma Break Up D3.5 por litro de água, dependendo do grau de sujidade e da aplicação.

Para um doseamento controlado, pode ser utilizado através do sistema QFM da Diversey.

Método de limpeza geral:

1. Aplicar a solução na superfície com um pano, esfregão ou equipamento pulverizador
2. Limpar com um pano ou escova
3. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar

Limpeza de pavimentos método de mopa:

1. Dose mínima recomendada é de 10 ml* por litro de água quente
2. Aplicar a solução com a mopa
3. Limpar e remover a sujidade com a mopa
4. Enxaguar com água limpa e deixar secar ao ar





D3.5

Autolavadora ou aspirador de líquidos:

1. Dose mínima recomendada é de 10 ml por litro de água quente.
2. Aplicar a solução no pavimento com a autolavadora ou equipamento de baixa pressão.
3. Remover a sujidade com o rodo ou com o aspirador de líquidos.
4. Enxaguar com água e remover novamente com o rodo ou o aspirador de líquidos.

Limpeza de fritadeiras:

1. Escoar o óleo e fechar a válvula.
2. Encher com água até quase ao limite da capacidade do óleo.
3. Adicionar 1 lt de Suma Break Up D3.5 por cada 10 lts de água (solução a 10%). Verificar a capacidade de enchimento.
4. Ligar a fritadeira e deixar ferver de modo controlado durante 15 minutos.
5. Após o arrefecimento e a drenagem, esfregar os resíduos que permanecerem nas paredes e nas resistências com um esfregão ou uma escova.
6. Enxaguar duas vezes com água quente e deixar secar ao ar.

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (puro): 12,8

pH (em uso): 11,0

Densidade relativa (20 °C): 1,10

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diverseyl.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas.

Compatibilidade do produto

Segundo as recomendações de utilização, Suma Break Up D3.5 é adequado para utilização em materiais habitualmente encontrados numa cozinha, incluindo alumínio.