

LAVAGEM DE LOUÇA

SPLIT LV



SECANTE LAVA-LOUÇAS MÁQUINA
ÁCIDO E DESINCRUSTANTE

Pictogramas de uso:



Apresentação:

LVAC015: 2 bilhas de 4 l.

LVAC016: 1 bilha de 10 l.

LVAC017: 1 bilha de 20 l.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS CONFORTO:
Reglamento 648/2004/CE

Descrição:

Secante líquido ultra-concentrado que facilita a secagem rápida e uniforme em máquinas lava-louças e túneis de lavagem. O seu pH ácido evita a formação de manchas de calcário e a incrustação da máquina e sua caldeira de enxaguamento.

Aplicações:

Para a lavagem de louça, talheres, vidro e utensílios de cozinha em máquinas lava-louças ou túneis de lavagem.

Modo de Utilização:

Aplicar de 0,4 a 0,9 g./l. de água consoante a dureza da água. Temperatura de enxaguamento de 50-90°C.
NÃO MISTURAR NUNCA COM OUTROS PRODUTOS.
Para obter um resultado óptimo, deve combinar-se o secante com o lava-louças perficiente consoante a dureza da água.

Características Técnicas:

*PROPRIEDADES:

Secante líquido concentrado. Secagem rápida e uniforme em secagem.

*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Transparente.
COR:	Turquesa.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°C):	1010 - 1015 kg/m ³
pH:	2 - 3 a 100 %

*COMPOSIÇÃO:

Mistura aquosa de ácidos e tensoactivos.

Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

Segurança e Manejo:

PERIGO. Contém: Alcoois etoxilados propoxilados. Provoca lesões oculares graves. Usar luvas de protecção/protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. USO PROFISSIONAL.

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143.

O nosso DEPARTAMENTO
TÉCNICO atenderá sem
compromisso qualquer dúvida ou
pergunta sobre o produto ou a
sua aplicação.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com