

TASKI® Jontec No1

Decapante forte para pavimentos – sem enxaguamento

Descrição

Decapante forte para a manutenção de películas e para a remoção eficaz de emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos. Ao contrário dos decapantes tradicionais, a sua fórmula revolucionária permite que os pavimentos estejam prontos para aplicação de nova camada de proteção sem a necessidade de enxaguamento, reduzindo assim o tempo normal de decapagem até 50 %.

Propriedades

- Altamente alcalino
- Elevado poder humectante e emulsionante
- Remoção rápida e fácil da emulsão sem enxaguamento
- Sem necessidade de esfregar a uma concentração elevada

Benefícios

- Remoção rápida e eficaz das emulsões de pavimentos duros resistentes a alcalinos, tais como PVC, vinil, pedra, etc.
- Forte dissolução de camadas profundas, bem como remoção de sujidade mais incrustada
- Poupa até 50 % do tempo, em comparação com decapantes tradicionais
- A concentrações elevadas utilizar simplesmente mopa e balde, não é necessário o uso de máquina

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Jontec No1 necessita de diluição.

Para informação detalhada respeitante à dosagem por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso.

A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.


Aplicação

Dosear o produto no tanque ou balde cheio de água fria, aplicar a solução uniformemente e deixar atuar 5 minutos, de modo a permitir tempo de contacto suficiente (não deixar secar a solução).

De seguida esfregar o pavimento utilizando uma máquina monodisco equipada com o disco adequado, e recolher a solução suja com um aspirador de líquidos. Passar com uma mopa húmida para remover resíduos. Deixar o pavimento secar completamente antes de aplicar nova camada de proteção. Quando utilizado a uma concentração elevada não é necessário esfregar.

Para áreas de difícil acesso até 25 % de concentração com mopa e balde, deixar atuar por 10 minutos e remover a sujidade com um aspirador de líquidos. Não é necessário esfregar.

F1c



TASKI® Jontec No1 F1c

Decapante forte para pavimentos – sem enxaguamento

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Método de balde	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec No1 2x5L	12,5 % (1,25 L para balde de 10 L) Máx. 25 %	Líquido amarelado, transparente	>12	+/-12	1,04 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - sds.sealedair.com.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Importante:

Utilizar apenas água fria. Em pavimentos porosos e estruturados enxaguar abundantemente. Não utilizar em pavimentos sensíveis a alcalinos, p. ex. linóleo, cortiça ou madeira. Não utilizar em pavimentos sensíveis a solventes, p. ex. asfalto. Remover imediatamente com um pano húmido quaisquer pingos ou salpicos em superfícies sensíveis a alcalinos (p. ex. rodapés de madeira, superfícies pintadas ou envernizadas). Antes de utilizar, testar a compatibilidade dos materiais num local pequeno e pouco visível.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.