

TASKI® Jontec Eternum

Emulsão de elevado brilho para pavimentos

F2e

Descrição

Emulsão de elevado brilho, antiderrapante, para a maioria dos tipos de pavimentos duros, lisos e resistentes à água. A sua tecnologia proporciona uma resistência superior ao tráfego, ao desgaste e à sujidade. Garantia de custos reduzidos de manutenção, fomentando assim a produtividade. Ideal para todas as áreas de prestígio e tráfego elevado, onde as emulsões comuns necessitam de um elevado nível de manutenção. Adequado para aplicação com os métodos tradicionais, bem como com TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed é um aplicador de emulsões ergonómico e fácil de usar, que proporciona uma camada de proteção do pavimento de acabamento de qualidade superior e melhora a produtividade na aplicação da proteção, enquanto reduz o consumo de produto e os resíduos de embalagens. Com o TASKI ProSpeed pode ser controlado o consumo do produto ao mesmo tempo que se proporciona uma camada de proteção uniforme e de elevada qualidade.

Propriedades

- Camada protetora de elevado brilho
- Proteção dura, duradoura e resistente ao desgaste
- Excelente adesão à maioria dos tipos de pavimento
- Resistência antiderrapante de acordo com a norma internacional ASTM D-2047
- Fácil de reparar

Benefícios

- Realça o aspeto natural do pavimento ao proporcionar um acabamento de longa duração e elevado brilho
- Resistência superior ao desgaste e à sujidade, mesmo em condições de tráfego elevado
- Adequado para a maioria dos tipos de pavimento, tais como vinil, sintético, linóleo, pedra, madeira tratada e cortiça. Aplicar uniformemente para um nivelamento perfeito
- Prevenção antiderrapante garantida para segurança dos colaboradores e clientes
- Reage à maioria dos métodos mais comuns de manutenção
- Adequado para aplicação tradicional com mopa, balde e esfregona ou os aplicadores comuns de emulsões
- Para garantir resultados superiores escolher a aplicação com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, que está comprovado reduzir a fadiga do utilizador, quando comparado com os métodos tradicionais de aplicação, ao mesmo tempo que melhora os resultados e a produtividade

Instruções de utilização

Dosagem: TASKI Jontec Eternum está pronto a usar.



© A.I.S.E.

TASKI® Jontec Eternum F2e

Emulsão de elevado brilho para pavimentos

Aplicação

- Tratar apenas pavimentos decapados, abundantemente enxaguados e completamente secos. Tratar pavimentos porosos e danificados com um selante da Diversey Care antes da aplicação
- Quando utilizado com o aplicador de emulsões TASKI ProSpeed, ler o manual de instruções e o rótulo do produto para os procedimentos de montagem e emprego, antes da aplicação do produto
- Verter moderadamente o produto no pavimento e espalhá-lo uniformemente, enquanto estiver molhado, em camadas sobrepostas de 1 m a 1,5 m. Deixar secar completamente (20 a 30 minutos) antes de aplicar camadas adicionais de maneira semelhante. Aplicar duas camadas em pavimentos lisos não-porosos. Três camadas são normalmente suficientes para pavimentos porosos
- Linóleo: Depois da primeira camada ter secado, alisar o pavimento de linóleo com um monodisco equipado com um disco azul, em seguida limpar com uma mopa molhada e deixar secar completamente antes de aplicar as camadas adicionais
- Decapagem superficial e aplicação de nova camada: Utilizar um decapante superficial da Diversey Care para remover uma camada de emulsão e remover a solução suja com uma autolavadora ou aspirador de líquidos. Deixar secar completamente e aplicar a(s) camada(s) adicional(is)

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Pronto a usar	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Jontec Eternum 2 x 5 L	Pronto a usar - 100%	Líquido branco, leitoso	≈ 9	≈ 9	1,04 g/cm ³
Sistema ProSpeed	TASKI Jontec Eternum PS 4 x 2,5 L	Pronto a usar - 100%	Líquido branco, leitoso	≈ 9	≈ 9	1,04 g/cm ³

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Apenas para uso profissional/especialistas. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Não armazenar nem utilizar a temperaturas inferiores a 5 °C.

Compatibilidade do produto

Tratar apenas pavimentos limpos em profundidade, abundantemente enxaguados e completamente secos.

Não diluir ou misturar com outras substâncias. Não utilizar em vinil estruturado, vinil almofadado, madeira não tratada ou cortiça.

Procurar aconselhamento profissional para utilização em pavimentos de borracha. Não utilizar em áreas exteriores ou húmidas.

Homologações

Resistência antiderrapante testada de acordo com a norma ASTM D-2047.