

TASKI® Actival

Removedor de óleos e gorduras, com baixo teor de espuma

Descrição

Detergente, de elevada alcalinidade, para a remoção de gorduras e óleos de origem animal ou vegetal de pavimentos.

Ideal para restaurantes, cozinhas, indústria alimentar, etc.

Propriedades

- Elevada alcalinidade e bom poder emulsificante
- Sem fragrância
- Baixo teor de espuma, ação rápida
- Aplicação versátil

Benefícios

- Remoção rápida e completa de gorduras e óleos de origem animal ou vegetal
- Ausência de corantes e perfume torna o produto adequado para cozinhas e áreas de preparação alimentar
- Ideal para autolavadoras: baixo teor de espuma para uma rápida recolha da solução e uma otimização do uso do tanque de recuperação
- Também adequado para utilização com os métodos de mopa molhada e de esfrega manual
- Adequado para eliminação através de separadores de óleos

Instruções de utilização

Dosagem:

TASKI Actival necessita de diluição.

Para informação detalhada respeitante à dosagem por favor consulte a tabela de dados técnicos que consta no verso. A dosagem correta permite poupar nos custos e minimizar o impacto ambiental.

Aplicação

Manual:


Dosear o produto para um balde cheio de água e aplicar a solução. Deixar atuar, de seguida esfregar e remover a solução suja.

Máquina:

Dosear o produto no tanque cheio de água do monodisco ou da autolavadora e aplicar a solução. Deixar atuar rapidamente, de seguida esfregar e remover a solução suja.

Método indireto para sujidade difícil: sem utilizar o aspirador de líquidos, esfregar o pavimento, deixar a solução atuar 5 a 10 minutos, de seguida esfregar uma segunda vez e, desta vez, aspirar com o aspirador de líquidos a solução suja.

F4r



TASKI[®] Actival F4r

Removedor de óleos e gorduras, com baixo teor de espuma

Dados Técnicos

Sistema	Descrição/Embalagem disponível	Método de balde	Autolavadora	Aspeto	pH (puro)	pH (em uso)	Densidade relativa (20 °C)
Sistema Convencional	TASKI Actival 2 x 5 L	32-50 ml / 5 L (0,8% a 1%) Máx. 5 %	80-250 ml / 10 L (0,8% a 2 %) Para método indireto: Máx. 5 %	Líquido incolor, transparente	>12	11,4-12,4 (1 %)	1,05 g/cm ³

*Os níveis de dosagem poderão ser alterados de acordo com as condições de cada cliente (dureza da água, grau de sujidade, procedimentos).
Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) - <https://sds.sealedair.com>.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Compatibilidade do produto

Importante

Não utilizar em pavimentos sensíveis a alcalinos. Não utilizar em superfícies de alumínio.

Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelas Diretivas 73/404/CEE e 73/405/CEE, e alterações subsequentes.