

INDÚSTRIA E UTOMÓVEL

SUMO



NEUTRO PRO



DETERGENTE NEUTRO ESPUMANTE
MÁQUINA E MANUAL

Pictogramas de uso:



Apresentação:

AUDE035: 4 bilhas de 4 kg.

AUDE036: 1 bilha de 25 kg.

Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTÃO AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS
CONFORME:
Regulamento 648/2004/CE

Descrição:

Detergente enérgico para a pré-lavagem e lavagem de carroçarias tanto à mão como em sistemas automáticos.

Aplicações:

Extraordinário desengordurante e poder espumante que penetra na sujidade dissolvendo-a rapidamente. Enorme capacidade para eliminar gorduras ressequidas tanto orgânicas como minerais. Não ataca a pintura, borrachas nem embelezadores.

Modo de Utilização:

LAVAGEM MANUAL: Diluir uma parte de produto por cada 10 ou 15 lt. de água. Aplicar com uma esponja ou pano e esfregar. Enxaguar abundantemente. Ao trabalhar com água quente melhora o seu rendimento.

LAVAGEM AUTOMÁTICA:

- Como produto único em sistemas COM pré-lavagem:

Pré-lavagem: Dosear nas bocas de saída de 5 a 15 gr. por litro de água consoante o sistema de lavagem (túnel ou pórtico).

Lavagem: Dosear nas bocas de saída de 10 a 50 gr. por litro de água consoante o sistema de lavagem (túnel ou pórtico).

- Como produto único em sistemas SEM pré-lavagem:

Dosagem Concentrada: Dosear nas bocas de saída de 20 a 50 gr. por litro de água consoante o sistema de lavagem (túnel ou pórtico). Dosagem Prédiluída: Sistema recomendado no caso de uso de bombas pneumáticas.

Dosear o produto previamente diluído realizando uma diluição de 4 partes de água por uma de produto puro. Posteriormente esta mistura será doseada entre o 20 e 60% na bomba, consoante o nível de sujidade.

Características Técnicas:

***ESPECIFICAÇÕES:**

ASPECTO:	Líquido Viscoso.
COR:	Bege.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°):	1023 - 1027 kg/m³
pH:	7,5 - 8,5

***COMPOSIÇÃO:**

Mistura: solução aquosa em base agentes de superfície.

Segurança e Manejo:

ATENÇÃO. Provoca irritação ocular grave. Usar luvas de protecção/protecção ocular. Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. **USO PROFISSIONAL.**

Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 808250143.

O nosso DEPARTAMENTO
TÉCNICO atenderá sem
compromisso qualquer dúvida
ou pergunta sobre o produto ou
a sua aplicação.
Tel. (+34) 902.116.836



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com; profesional@thomil.com