

# LIMPEZA DE SUPERFÍCIES

## AMONIA FRESH



PRODUTO LIMPEZA AMONIACADO  
MULTISUPERFÍCIES

### Pictogramas de uso:



### Apresentação:

**LSLG022:** 10 bilhas de 2 l.

**LSLG021:** 4 bilhas de 4 l.

**LSLG023:** 2 bilhas de 4 l.

**LSLG026:** 1 bilha de 10 l.

### Pictogramas de sinalização:



Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTÃO AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADÁVEIS  
CONFORME:  
**Regulamento 648/2004/CE**

### Descrição:

Produto elaborado à base de tensoactivos de elevado poder detergente e desengordurante. Contém amoníaco e essências de pinho que reforçam a sua acção de limpeza.

### Aplicações:

Para a limpeza em geral dos pavimentos, superfícies esmaltadas, azulejos, electrodomésticos, fogões, aço inoxidável, etc. e todo o tipo de superfícies laváveis.

### Modo de Utilização:

SUJIDADE NORMAL: diluir 25-30 ml. de produto por cada 5 litros de água. Não é preciso enxaguar.

SUJIDADE FORTE: utilizar o produto de limpeza puro, enxaguando bem.

Em superfícies delicadas utilizar sempre o produto diluído.

### Características Técnicas:

#### \*PROPRIEDADES:

Elevado poder desengordurante, concentrado. Agradável odor a pinho. Biodegradável.

#### \*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Viscoso.
COR:	Verde.
ODOR:	Pinho.
DENSIDADE (20°):	1051 - 1055 kg/m <sup>3</sup>
pH:	10,5 - 11,5

#### \*COMPOSIÇÃO:

Mistura aquosa à base de amoníaco, perfume e tensoactivos.

### Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

### Segurança e Manejo:

ATENÇÃO. Provoca irritação ocular grave. Usar luvas de protecção/protecção ocular. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. USO PROFISSIONAL.

### Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO  
TÉCNICO atenderá sem  
compromisso qualquer dúvida  
ou pergunta sobre o produto ou  
a sua aplicação.  
Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: A garantia de Thomil, S.A., limita-se à qualidade do produto, recusando qualquer responsabilidade derivada de uma utilização inadequada.

**Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com); [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**