

# TRATAMENTO DE PAVIMENTOS

## DURAPLUS-2



EMULSÃO ACRÍLICA  
AUTOBRILHANTE,  
ALTO BRILHO E RESISTÊNCIA

### Pictogramas de uso:



### Apresentação:

**TSTM005:** 4 bilhas de 4 lt.  
**TSTM006:** 1 bilha de 10 lt.

### Pictogramas de sinalização:

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTÃO AMBIENTAL



### Descrição:

Emulsão autobrilhante elaborada com polímeros acrílicos e ceras de primeira qualidade, para pavimentos de mármore e tijoleira, pavimentos de borracha, plástico e linóleo.

### Aplicações:

Especialmente desenvolvido para pavimentos duros, em que se pretende uma grande durabilidade e resistência ao trânsito. Máximo nível de brilho e protecção às superfícies tratadas. Recomenda-se para a manutenção utilizar uma mopa ou uma rotativa de alta velocidade.

### Modo de Utilização:

Limpar a superfície a tratar com DEKA THOMIL para eliminar a sujidade e qualquer resto de cera anterior existente. Deixar secar. Aplicar a CERA DURA PLUS-2 directamente no pavimento e estender numa camada fina e uniforme, com aplicador ou esfregona. Deixar secar, dependendo da humidade e porosidade, no mínimo 30 minutos. Aplicar a 2ª camada em sentido perpendicular à camada anterior. Em pavimentos bastante porosos, aconselhamos uma selagem prévia com COVER THOMIL. Pode-se realizar a manutenção da película com método Spray-Cleaner de alta velocidade com H.S. PLUS.

### Características Técnicas:

#### \*PROPRIEDADES:

Cera verniz metalizada. Autobrilhante e antiderrapante. Uso directo. Alto brilho e resistência, ideal para manutenção com mopa ou rotativa de média ou alta velocidade. Tempo de secagem curto.

#### \*ESPECIFICAÇÕES:

ASPECTO:	Líquido Translúcido.
COR:	Branco.
ODOR:	Característico.
DENSIDADE (20°):	1033 - 1037 kg/m³
pH:	7,5 - 8,5

#### \*COMPOSIÇÃO:

Mistura: solução aquosa em base a emulsão acrílica e ceras.

### Conservação e Armazenagem:

Guardar na embalagem original bem fechada mantendo-o afastado do frio e Mistura: solução aquosa em base a emulsão acrílica e ceras calor intenso. Evitar que congele. Não expor a radiação solar directa.

### Segurança e Manejo:

Ficha de segurança fornecida a pedido. USO PROFISSIONAL.

### Advertências:

Em caso de acidente consultar o Centro Informação Antivenenos (CIAV) Tel. 800250250.

O nosso DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sem compromisso qualquer dúvida ou pergunta sobre o produto ou a sua aplicação.  
Tel. (+34) 91.691.02.63

